

Tub

Voor schuifhekken tot 3500kg.

Autogeventileerde motor ter verhoging van de bedrijfscyclus



Voor schuifhekken tot 3500kg. Ideaal voor industrieel gebruik.

Elektromechanische, niet-omkeerbare reductiemotor, 380Vac, met geïntegreerde besturingseenheid Mindy A500.

Technische eigenschappen	TUB3500
Voeding (Vac)	400
Opgenomen vermogen (W)	550
Beschermingsgraad	44
Nominaal koppel (Nm)	190
Snelheid* (m/min.)	10
Max. gewicht hek (kg)	3500
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20 ÷ +50
Isolatie-klasse	1
Werkcyclus* (cycli/dag)	200
Afmetingen (mm)	580x480x240
Gewicht (kg)	60

* Variabele waarde op grond van het gewicht van het hek

Krachtig

550W opgenomen vermogen en > 400Nm max. koppel bij opstarten.

Functionaliteit en veiligheid

Programmeerbaar, elektromechanische rem om de traagheid van het hek te annuleren; autogeventileerde motor ter verhoging van de bedrijfscyclus; optionele PIU-kaart om de basisfuncties uit te breiden, mogelijkheid tot vertraging.

Optimale gebruiksduur en geruisloosheid

Tandwielen in metaal en brons.

Geavanceerd

Tub voldoet aan iedere behoefte tot besturing, dankzij de functies die met de dip-switch geselecteerd kunnen worden.

Praktisch

Met de ontgrendelingshendel kan deze handeling op eenvoudige en veilige wijze worden uitgevoerd.

TUB3500

Reductiemotor voor schuifhekken tot 3500kg

ROA81

Tandlat M6 30x30